

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: TNY 2021/4

## Termék megnevezése: BaseFloor XPS 3mm

1. A terméktípus egyedi azonosítója: 5999562571200
2. Felhasználás célja(i): padlóalátét laminált padlóhoz, szalagparkettához padlófűtéssel ellátott helyiségekbe.
3. Forgalmazó: Bau Dekor Kft. 2142 Nagytarcsa, Felső ipari körút 5/C
4. A gyártó meghatalmazott képviselője: Bau Dekor Kft. 2142 Nagytarcsa, Felső ipari körút 5/C
5. Az AVCP rendszer(ek): 305/2011/EU V. 3-as rendszer
6. Nemzeti műszaki specifikációk:  
Nemzeti műszaki értékelés száma: KOT-2018/0355  
Jelentések vizsgálatzáma alapján kiállítva:  
LZM00-2913/16/ZOONZM/16/ZOONZM LA-1229/2005, NL-3238/A/2005  
NK-00528/A/10  
LA-1896/10/ZOONA 1943/10/ZOONF  
NL-3238/A/LL-085/M/2005 NL-3685/A/LL-016/K/06  
Műszaki értékelést kiállító szerv/ Nemzeti műszaki értékelő testület: Instytut Techniki Budowlanej /Building Research Institute  
Akkreditációs szám: AB023
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

#	Alapvető tulajdonságok	Tulajdonságok		Tesztelési módszerek
1	Vastagság [mm]	+/- 0,25		PN-EN 823:2013
2	Hosszúság és szélesség [%]	+/- 5		Belső utasítás
3	Területi tömeg [g/m <sup>2</sup> ] - Izopanel XPS 3	98	+/- 5%	ISO 23997:2012
4	Rövid távú vízfelszívódás 24 óra után [%]	≤1		PN-EN 12087:2013 Method 2A
5	Hosszú távú vízfelszívódás 28 nap után [%]	≤3		
6	Képesség a foltok szabálytalanságának kitöltésére [mm] - Izopanel XPS 3	≥1,5		PN-EN ISO 868:2005 CEN/TS 16354:2013
7	Nyomófeszültség 0,5mm-es deformációnál (kPa) - Izopanel XPS 3	≥65		PN-EN 826:2013 CEN/TS 16354:2013
8	Fektethetőség	Jó. A termék hajlítása után lapos tapadás a talajhoz, hullámosság nélkül		Szemrevételezés a termék földön való elfektetésének
9	Lineáris méretek változása 48 óra elteltével, az alábbi hőmérsékleten: +40°C [%]	+/-1		PN-EN 1604:2013
10	Hővezetési együttható – deklarált érték MD 20°-os hőmérsékleten [WmK]	0,032		PN-EN 12664:2002

Anyaga:	XPS – extrudált polisztirol hab
Sűrűség:	kb. 40 kg/ m <sup>3</sup>
Anyagvastagság:	3mm
Tábla méretei:	1,2m * 0,5m * 3mm – 6m <sup>2</sup> / csomag
Teherbírás:	7 t/m <sup>2</sup>
Tűzvédelmi besorolás:	E EN 13501-1
Hőszigetelési ellenállás:	0,094 m <sup>2</sup> K / W
Méretstabilitás:	+70°C
Hangszigetelés:	19 dB / 12%

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy:

  
.....  
**Kiss Péter – ügyvezető**  
**Bau Dekor Kft.**

**Bau Dekor Kft.**  
2142 Nagytarcsa, Felső Ipari körút 5/c  
Adószám: 23819751-2-13  
Bsz.: 12011735-01329357-00100005

Budapest, 2021.09.24.