

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: TNY 2021/3

Termék megnevezése: ProfiFloor XPS 2mm Thermo

1. A terméktípus egyedi azonosítója: 5999562575154; 8606106342048
2. Felhasználás célja(i): padlóalátét laminált padlóhoz, szalagparkettához padlófűtéssel ellátott helyiségekbe.
3. Forgalmazó: Bau Dekor Kft. 2142 Nagytarcsa, Felső ipari körút 5/C
4. A gyártó meghatalmazott képviselője: Bau Dekor Kft. 2142 Nagytarcsa, Felső ipari körút 5/C
5. Az AVCP rendszer(ek): 305/2011/EU V. 3-as rendszer
6. Nemzeti műszaki specifikációk:
 Nemzeti műszaki értékelés száma: KOT-2018/0355
 Jelentések vizsgálatszám alapján kiállítva:
 LZM00-2913/16/Z00NZM/16/ZOONZM LA-1229/2005, NL-3238/A/2005
 NK-00528/A/10
 LA-1896/10/ZOONA 1943/10/ZOONF
 NL-3238/A/LL-085/M/2005 NL-3685/A/LL-016/K/06
 Műszaki értékelést kiállító szerv/ Nemzeti műszaki értékelő testület: Instytut Techniki Budowlanej /Building Research Institute
 Akkreditációs szám: AB023
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

#	Alapvető tulajdonságok	Tulajdonságok		Tesztelési módszerek
1	Vastagság [mm]	+/- 0,25		PN-EN 823:2013
2	Hosszúság és szélesség [%]	+/- 5		Belső utasítás
3	Területi tömeg [g/m ²] - Izopanel XPS OP2	91	+/- 5%	ISO 23997:2012
4	Rövid távú vízfelszívódás 24 óra után [%]	≤1		PN-EN 12087:2013 Method 2A
5	Hosszú távú vízfelszívódás 28 nap után [%]	≤3		
6	Képesség a foltok szabálytalanságának kitöltésére [mm] - Izopanel XPS OP2	≥1,5		PN-EN ISO 868:2005 CEN/TS 16354:2013
7	Nyomófeszültség 0,5mm-es deformációnál (kPa) - Izopanel XPS OP2	≥35		PN-EN 826:2013 CEN/TS 16354:2013
8	Fektethetőség	Jó. A termék hajlítása után lapos tapadás a talajhoz, hullámosság nélkül		Szemrevételezés a termék földön való elfektetésének
9	Lineáris méretek változása 48 óra elteltével, az alábbi hőmérsékleten: +40°C [%]	+/-1		PN-EN 1604:2013
10	Hővezetési együttható – deklarált érték MD 20°-os hőmérsékleten [W/mK]	0,032		PN-EN 12664:2002

Anyaga:	XPS – extrudált polisztirol hab
Sűrűség:	kb. 55 kg/ m ³
Anyagvastagság:	2mm
Tábla méretei:	1,2m * 0,5m * 2mm – 6m ² / csomag
Tekercs méretei:	1,1m * 22,72m * 0,2mm – 25m ² / tekercs
Teherbírás:	9 t/m ²
Tűzvédelmi besorolás:	E EN 13501-1
Hőszigetelési ellenállás:	0,06 m ² *K/W
Méretstabilitás:	+70°C
Hangszigetelés:	18 dB / 8%

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy:



.....

Kiss Péter – ügyvezető

Bau Dekor Kft.

Bau Dekor Kft.
2142 Nagytarcsa, Felső Ipari körút 5/c
Adószám: 23819751-2-13
Bsz.: 12011739-01329357-00100005

Budapest, 2021. 01.02.