

Classen MDF és ProfFloor MDF szegőléc

Termék összeszerelése

A termék változó méretű és szálhosszúságú szálanként megvásárolható. Méretre vágáshoz erre alkalmas fűrész, dekopírfűrész a megfelelő késbetét segítségével történhet.

Termék használata

A szegőlécek elsődleges feladata és célja:

- elrejteni a dilatációs hézagot
- dekoráció

A szegőlécek felhelyezése történhet klipsz rendszer segítségével vagy a megfelelő ragasztó segítségével. Mindenképp javasoljuk a toldásoknál, külső-és belső sarkoknál, végzáróknál a szegőléchez ajánlott kiegészítőket használni. A gérbevágást, esztétikai okokból nem javasoljuk.

Termék kezelése, karbantartása, ápolása, tisztítása

A termék tisztítása puha száraz, vagy enyhén nedves ruhával történhet. Kerülje a súrolószereket és azokat a tisztító eszközöket, amik megkarcolhatják a termék felületét. Kerülje a bő vízzel történő felmosást és a nagyobb fizikai behatásokat.

Egyéb fontos közlendő

Anyagigény kiszámítása: Készítsen rajzot a burkolandó helyiségről. Számítsa ki, hogy hány méter hosszan szükséges szegőléc a falak mentén és mennyre lesz szüksége összesen. Fontos! A vágás során általában érdemes anyagvesztéssel számolni és emiatt 10%-os anyagráhagyással kalkulálni.