


TECHNIKAI ADATLAP
FLOORPAN
 RIVER

8 MM - OSZTÁLY 32 - AC4

VASTAGSÁG	mm	8	EN 13329
SZÉLESSÉG	mm	197	EN 13329
HOSSZÚSÁG	mm	1205	EN 13329
FELÜLET		Authentic	
EURÓPAI SZABVÁNY	-		EN 13329
GARANCIA LAKOSSÁGI/KÖZÜLET	Years	15/10	-
CSOMAGTARTALOM			
DARAB	8 lap / 1 csomag		
FELÜLET (m ²)	1,899 m ²		
SÚLY(kg)	13,46 kg		
RAKLAP TARTALOM			
CSOMAG	60 csomag / 1 raklap		
FELÜLET (m ²)	113,94 m ²		
SÚLY (kg)	855 kg		
OSZTÁLY	-	32	EN 13329
KOPÁSÁLLÓSÁG	-	AC4	EN 13329
VASTAGSÁG DUZZADÁS	%	≤18	ISO 24336
FELÜLET DUZZADÁS (Összeillesztésnél)	Mennyiségi osztályzás	Rating (1-5)	≤2
	Minőségi osztályzás	mm	≤0,3
ÜTÉSÁLLÓSÁG	KIS LABDA	mm	≥35
	NAGY LABDA	mm	≥600
FOLTÁLLÓSÁG	-	Min. 5 (group 1 and 2) Min. 4 (group 3)	EN 438-2_5
FELÜLETI TARTÓSSÁG	N/mm ²	≥1.25	EN 13329
KLIKK STABILITÁS	HOSZSZANTI	kN/m	f10,2 ≥ 1
	RÖVID OLDALI	kN/m	fs0,2 ≥2
GÖRGÖSSZÉK TESZT	15.000 Ciklus	SÉRÜLÉSMENTES	EN 425:2002
BÚTORLÁB TESZT	-	SÉRÜLÉSMENTES	EN 424
ELEMENKÉNTI NYÍLÁS TESZT	mm	≤0,20	EN 13329
ELEMENKÉNTI SZINTKÜLÖNBÉSÉG TESZT	mm	≤0,15	EN 13329
NEDVESSÉGTARTALOM	%	4-10	EN 322
TŰZÁLLÓSÁG	Class	CflS1	EN 9239-1
FORMALDEHID KIBOCSÁJTÁS	mg/m ² h	1,75≤E1≤3,5	EN 12460-3
CSÚSZÁSI ELLENÁLLÁS	Osztály	≥0,3	EN 13893
HŐELLENÁLLÁS	m ² .K/W	0.148	EN 12667:2001
HANGELNYELÉS	dB	14	EN ISO 10140-3



Termékeink igény szerint
 FSC és CARB tanúsítvánnyal
 is gyárthatók.