

PROFITREND

SPC PADLÓLAPOK

ÁSVÁNY / POLIMER / KOMPOZIT

TECHNIKAI ADATLAP

30 YEARS
GUARANTEE
RESIDENTIAL

CLICK SYSTEM
CLICK
Fold Down



Egyszerű telepítés Tűzálló Padlófűtéshez alkalmas

Vízálló Magas kopásállóság Zajcsökkentő hatás

Meleg tapintású felület



UV Bevonat

Kopóréteg

Dekor réteg

Felső réteg

Mag

Alsó réteg

TERMÉK INFORMÁCIÓK:

HALSZÁLKA KOLLEKCIÓ

Padló típusa

Úsztatott padló

Anyag

ásvány - polimer kompozit

Méretek

150 mm x 600 mm

Lap vastagság

5,0 mm

Kopóréteg vastagsága

0,55 mm

Csomagolás

14 db (1,26 m²/12,9 kg)

Garancia (lakossági használat)

30 év

Garancia (közületi használat)

5 év

Illesztési rendszer

5Gi

Kopásállósági osztály (lakossági használat)

23

Kopásállósági osztály (közületi használat)

34

Dilatáció

<100 m²

Padlófűtés

igen / max 27°C

V-fuga

igen

Maximum 2mm vastagságú padlóalátétet javasolunk.

TECHNIKAI ADATOK:

Tűzvédelmi besorolás	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Csúszásmentes felület	EN 13893	DS
Antisztatikus tulajdonság	EN 1815	≤2 kV
Görgősszék teszt	PN-EN 425	0,02 mm
UV sugárzás teszt	EN ISO 105-B2	> 6
Sav- lúgállóság	EN ISO 26987	Ellenálló
Hangszigetelés	EN ISO 717-2	ΔLw = 20dB
Nyomó-szilárdság	EN ISO 24343-1	max 0,01 mm
Hőáteresztő képesség	EN 12667	0,37 W/mK
Hőszigetelés	EN 12667	0,07 m ² K/W
Formaldehid tartalom	PN-EN 717-1	-

PROFITREND